




# SPAK

## PINZA SPACCALEGNA



**1**  
GARANZIA

**New**



- Trasporto facilitato del materiale di spaccatura.
- Struttura delle chele studiata per ridurre lo sforzo di penetrazione delle lame.
- Prodotte con acciaio alto resistivo.
- Cilindro maggiorato.
- Boccole cementate e temprate.

### LA PINZA DEL BOSCO

Spaccare/ tagliare tronchi di grande diametro con il minimo sforzo, diventa facile! Impiego principale nei processi di raccolta e lavorazione del legno, diventa utile anche come pinza per movimentazione e rastrello.

### CARATTERISTICHE TECNICHE

*Il rotore, fornisce maggiore flessibilità d'uso.*

*Boccole cementate e temprate.*

*Le chele sono in acciaio alto limite elastico.*

*Il sistema a sfere riduce la resistenza di attrito e riduce al minimo la forza necessaria.*

*La struttura rinforzata è studiata per supportare la coppia di chiusura delle chele.*

*Le lame sono in acciaio antiabrasione.*



## CONCENTRARI SU

### Il rotore



Usiamo solo rotori di alta qualità come Baltrotors su tutta la serie.

Tutti i rotori impiegati sulle pinze Klac sono di tipo flangia to in modo da garantire una robustezza ed una affidabilità in ogni condizione di lavoro



### Il funzionamento



Permettono di processare il legno in ogni luogo e condizioni direttamente a terra con la possibilità di movimentare il tutto con la pinza stessa.

**Sono adattabili a qualsiasi escavatore con o senza impianto di rotazione.**

Il diametro del tronco non è mai un problema.



## Questioni di SICUREZZA

**R**ispetto ai sistemi tradizionali la vite conica la pinza spaccalegna elimina la possibilità della rotazione accidentale del tronco in fase di lavoro.

**✂** Con le sfere nella punta, la lavorazione rimane lineare e costante senza l'intervento manuale di un operatore per sbloccare eventuali inceppamenti.

DISPONIBILE CON ATTACCO



KLAC SYSTEM



KLAC +



ALTERNATIK



## LA GAMMA Pinza spaccalegna SPAK

	Tipo	Peso senza rotor kg	A apertura max mm	D larghezza max mm	Forza al dente ton	Portata olio L / min	Pressione max bar
<b>Modello D / 1</b> (Mini escavatori da 2 a 3,5t)	SPK 40	160	600	150	15	30/40	250
<b>Modello E / 2</b> (Mini escavatori da 3 a 5t)	SPK 60	340	800	200	22	60/80	300
<b>Modello F / 3</b> (Mini escavatori da 6 a 9t)	SPK 80	540	1 000	250	28	80/100	300
<b>Modello G</b> (Mini escavatori da 9 a 12t)	SPK 100	1 050	1 400	300	30	180/200	300
<b>Modello H</b> (Mini escavatori da 12 a 17t)	SPK 120	1 050	1 400	300	30	180/200	300
<b>Modello I</b> (Mini escavatori da 17 a 24t)	SPK 170	1 800	1 800	400	42	250/300	300



**Klac industrie**

**Klac industrie S.A.**  
288, rue des Saules  
Z.A Orléans Sologne  
Saint-Cyr-En-Val  
45075 Orléans - Cedex 2 France

**Tél. (33) 2 38 49 82 82**  
Fax (33) 2 38 49 82 83

contact@klac-industrie.com

[www.klac-industrie.com](http://www.klac-industrie.com)