



Klac +

MECCANICO & IDRAULICO



9t 24t

2

GARANZIA



BREVETATO



- Attacco rapido compatto e di larghezza ridotta.
- Fabbricazione robusta (corpo dell'attacco e della piastra in fusione ad alta resistenza).
- Sistema senza gioco, grazie ad un sistema di recupero permanente dell'usura.
- Sicurezza automatica, rispetto delle norme CE .
- Nessuna manutenzione, composto da pochi ricambi.
- Rispettoso dell'ambiente: nessuna lubrificazione, vernice senza solventi.

LA SICUREZZA A 5 STELLE

(TROFEO D'ARGENTO AL CONCORSO PER L'INNOVAZIONE INTERMAT 2012)

Tanto compatto quanto robusto, l'attacco Klac+ garantisce una sicurezza rinforzata anche negli impieghi più severi.

Una gamma di benne specifiche é stata sviluppata, con delle varianti adatte alle vostre esigenze.

CARATTERISTICHE TECNICHE



CONCENTRARI SU Le innovazioni





Klac control

Unico sul mercato ad offrirvi il controllo della sicurezza e dell'aggancio in continuo tramite un allarme sonoro E visivo.

Klac select

Klac + può prendere solamente degli accessori di capacità e peso previsti per l'escavatore.




Klac protect

Protezione permanente del collegamento elettrico e idraulico. Il meccanismo è protetto da un coperchio.

Klac serenity

Sicurezza statica durante l'utilizzazione dell'escavatore: persistenza e stabilità dell'aggancio. (In movimento unicamente durante l'operazione di sgancio/aggancio).



Klac radius

Sicurezza assoluta con il detettore d'angolo: impossibile di sganciare in posizione pericolosa.



Utile a sapersi

- ✓ Attacco meccanico **trasformabile** in idraulico conservando la sua funzione meccanica.
- ✓ Grande longevità del flessibile grazie al **cilindro a singolo effetto** : flessibile in pressione soltanto durante i 3 secondi necessari allo sgancio.
- ✓ Predisposto per lavorare con un **martello demolitore idraulico** senza limitazione di tempo e ne di angolazione di lavoro.



LA GAMMA Klac +

	Larghezza (mm)	Peso del giunto* (kg)	Peso del kit (kg)
Modello G (9 a 12t)	350	130	57
Modello H (12 a 17t)	420	215	96
Modello I (17 a 24t)	500	315	165

*seconda giunto



QUESTIONI DI SICUREZZA

LA NORMA EUROPEA EN474-1

Modificata nel 2013 impone ormai delle condizioni specifiche sulla sicurezza del sistema di sgancio.

Le 5 innovazioni rendono il sistema di sicurezza il più completo in assoluto.

La forza di chiusura fornita dalle molle (versione meccanica o idraulica) non è vincolata dalla pressione idraulica (alcun rischio di malfunzionamento).

Il sistema di sicurezza è in movimento soltanto durante l'operazione di sgancio/aggancio.

L'attacco resta agganciato in ogni circostanza.



Klac industrie

Klac industrie SAS

288, rue des Saules
ZA La Saussaye (St Cyr en Val)
45075 Orléans - Cedex 2
France

Tel. (33) 2 38 49 82 82
Fax (33) 2 38 49 82 83

contact@klac-industrie.com

www.klac-industrie.com