



1

GARANTIA

ForK

HORQUILLA ELEVADORA DE PALETAS



- Horquillas regulable manual o hidráulicamente
- Concepto compacto, innovador y moderno
- Robustas y resistentes
- Ajuste muy preciso
- Gracias a la transmisión por cadena, el mantenimiento se reduce al mínimo
- Funciona con una presión recomendada de 250 máx. 300 bares

UN TOQUE DE MODERNIDAD

En versión fija, manual o hidráulica, la horquilla de paletas Klac presenta un diseño ingenioso diseñado para una mayor visibilidad y manejabilidad.

Las horquillas, forjadas y templadas, garantizan una resistencia y una larga duración de vida.

En la versión hidráulica, las horquillas hidráulicas se ensanchan y se estrechan mediante un control en cabina (seguridad y eficacia incrementadas para el operador).

CARACTERISTICAS TECNICAS

Chasis de acero alta resistencia.

Adaptación enganche rápido.

Horquillas templadas.

Ajuste fácil y confortable :

- desde la cabina para la versión hidráulica
- en las horquillas para la versión hidráulica





ENFOQUE El motor **hidráulico**



La guía deslizante cilíndrica está endurecida y cementada, los cojinetes están sinterizados para garantizar una resistencia y una duración máximas.

El sistema de tensor de cadena es simple y permite una precisión absoluta en los movimientos.

Todo el mecanismo está protegido contra eventuales impactos externos.



CUESTIÓN DE SEGURIDAD

Las horquillas mecánicas se mantienen en la posición correcta mediante un tope robusto, y su posición se regula manualmente.



Las horquillas hidráulicas se mantienen en la posición adecuada mediante una válvula antirretorno de doble efecto. La posición se ajusta desde la cabina.



La versión **FIJA**



Producto estudiado para utilizarse también con el enganche rotativo : mantiene la carga en posición horizontal.

Dispone de un soporte desmontable para facilitar el enganche/desenganche.



DISPONIBLE CON LOS ENGANCHES



KLAC SYSTEM



KLAC +



ALTERNATIK



LA GAMA Horquillas elevadora de paletas **FORK**

	Tipo	Peso	Dimensiones L x H mm	Alcance kg	Anchura/Grosor mm
		kg			
Modelo D / 1 (Máquinas 2 a 3,5t)	Fija	96	1 000 x 1 200	800	80/35
	Manual	175		600	
	Hidráulica	175		600	
Modelo E / 2 (Máquinas 3 a 5t)	Fija	103	1 200 x 1 200	1 000	80/35
	Manual	190		600	
	Hidráulica	190		600	
Modelo F / 3 (Máquinas 6 a 9t)	Fija	115	1 200 x 1 200	1 500	100/35
	Manual	205		600	
	Hidráulica	205		600	
Modelo G (Máquinas 9 a 12t)	Fija	150	1 200 x 1 200	1 800	100/35
	Manual	230		600	
	Hidráulica	230		600	



Klac industrie

Klac industrie S.A.
288, rue des Saules
Z.A Orléans Sologne
Saint-Cyr-En-Val
45075 Orléans
Cedex 2 France

Tél. (33) 2 38 49 82 82
Fax (33) 2 38 49 82 83

contact@klac-industrie.com

www.klac-industrie.com