







- Perni trattati e temprati per migliorare la durata
- Boccole incementate che garantiscono una durezza elevata
- I tubi sono avvolti dalla spirale per proteggere la gomma
- Tutti i modelli (anche quelli più piccoli) hanno di serie i carter per proteggere i pistoni
- Le chele sono costruite interamente in Hardox (sia i puntali che le palette)

LA MANO D'ACCIAIO

Questa apparecchiatura è progettata e costruita per la raccolta e la movimentazione di materiali sfusi come rottami metallici, rifiuti urbani, rifiuti industriali, plastica, ecc.

CARATTERISTICHE TECNICHE



CONCENTRARSI SU Il rotatore rimovibile



Il rotatore idraulico è incassato per una parte all'interno della struttura della pinza così da ridurre gli urti con il materiale ferroso aumentando l'affidabilità.



a fascetta è dotata di un giunto girevole per limitare la lunghezza del tubo e il rischio di usura prematura dei tubi e dei raccordi.

Le chele hanno un rinforzo per eliminare le deformazioni delle palette grarantendo un accoppiamento in chiusura sempre ottimale.






Distributore idraulico integrato.

DISPONIBLE CON ATTACCO










LA GAMMA Pinza di selezione POLPK

	Peso	Nr di denti	Сар	Max	Flusso	Mod. rotatore	Α	В	С	D	Е
	kg		Lt	bar	Lt/min		cm	cm	cm	cm	cm
Modello C / 0 Mini escavatori da 0,8 a 2t) Modello D / 1 (Mini escavatori da 2 a 3,5t) Modello E / 2 (Mini escavatori da 3,5 a 4,5t) Modello E / 2 + (Mini escavatori da 4,5 a 5,5t) Modello F / 3 (Mini escavatori da 5,5 a 6t) Modello F / 3 + (Mini escavatori da 6 a 8t) Modello G (Mini escavatori da 8 a 12t) Modello H (Mini escavatori da 12 a 17t)	120	4	100	200	40	IT-1/3	680	990	1 120	590	485
	120 135 160	4 4 5	100 130 130	200 250 250	40 40 40	IT-1/3 ITF-3 ITF-3	680 800 800	990 1 170 1 170	1 120 1 340 1 340	590 710 710	485 550 550
	135 160	4 5	130 130	250 250	40 40	ITF-3 ITF-3	800 800	1 170 1 170	1 340 1 340	710 710	550 550
	215 280	4 5	180 210	250 250	60 60	ITF-5 ITF-5	925 925	1 400 1 400	1 510 1 510	800 800	650 650
	215 280	4 5	180 210	250 250	60 60	ITF-5 ITF-5	925 925	1 400 1 400	1 510 1 510	800 800	650 650
	320 380	5 6	270 270	250 250	60 60	ITF-7 ITF-7	900 900	1 560 1 560	1 720 1 720	900 900	680 680
	405 500 850	5 6 5	320 320 400	250 250 250	60 60 90	ITF-10 ITF-10 ITF-16	1 065 1 065 1 350	1 690 1 690 1 760	1 850 1 850 1 980	920 920 1 140	700 700 890
	850 950	5 5	400 450	250 250	90 90	ITF-16 ITF-16	1 350 1 380	1 760 1 850	1 980 2 080	1 140 1 200	890 900
Modello I (Mini escavatori da 17 a 20t)	950	5	450	250	90	ITF-16	1 380	1 850	2 080	1 200	900







Klac industrie

Klac industrie S.A. 288, rue des Saules Z.A Orléans Sologne Saint-Cyr-En-Val 45075 Orléans Cedex 2 France

Tél. (33) 2 38 49 82 82 Fax (33) 2 38 49 82 83

contact@klac-industrie.com

www.klac-industrie.com